



CoreLine LED

La scelta ideale per passare
alla tecnologia LED



PHILIPS

Vi presentiamo la gamma CoreLine LED

La scelta ideale per passare alla tecnologia LED

Che si tratti di un nuovo edificio o la ristrutturazione di uno spazio esistente, i clienti desiderano soluzioni d'illuminazione che garantiscano una buona qualità della luce e una significativa riduzione dei costi energetici e di manutenzione.

CoreLine è la nuova gamma di apparecchi LED che offre soluzioni d'illuminazione facili da installare e convenienti. Creata per sostituire direttamente i prodotti più utilizzati dagli installatori.

Le connessioni elettriche sono evidenziate con il colore verde, presenti in tutta la gamma CoreLine.



L'etichetta del prodotto è riconoscibile con un codice QR.



Incasso



Plafone



Downlight



ProSet



Stagna



Regletta



Fila continua



Sospensione Industriale



L'utilizzo dell'intera gamma di prodotti CoreLine LED garantisce una maggiore durata di vita con la conseguente riduzione dei costi di manutenzione e un significativo minor numero di parti di ricambio; oltre a un risparmio energetico fino al 75% rispetto alle lampade tradizionali – in poche parole una soluzione di illuminazione più sostenibile!

I livelli di qualità di luce emessi dalla gamma CoreLine permettono la sostituzione di analoghi apparecchi d'illuminazione tradizionali. È sufficiente rimuovere

l'apparecchio vecchio e montare la nuova soluzione innovativa CoreLine LED, praticamente senza bisogno di installare nuovi e costosi cablaggi o nuove tipologie di controsoffitto.

La scelta ideale per passare alla tecnologia LED- facile da installare, design pulito e finiture di qualità.

La famiglia CoreLine è composta da 8 prodotti di alta qualità: Incasso, Plafone, Downlight, Proset, Stagna, Regletta, Fila continua, Sospensione Industriale

PHILIPS

CoreLine LED

CoreLine Downlight



Specifiche tecniche

Modello

DNI20B

Potenza

Mini 14W

Compact 27W

Flusso Luminoso

Mini 1100 lm

Compact 2000 lm

Temperatura di Colore

3000 K; 4000 K

Indice di Resa Cromatica

≥ 80

Durata di vita

30,000 ore

Driver

PSU driver statico

Vantaggi

- Consente una facile sostituzione di impianti convenzionali esistenti
- Risparmio energetico fino al 60% rispetto alle soluzioni CFL
- Durata di vita 3 volte superiore rispetto alle soluzioni CFL

Applicazioni

- Corridoi uffici
- Spazi comuni
- Aree di passaggio interne
- Sale d'attesa
- Illuminazione generale

	 CFL EM	 CoreLine Downlight
Potenza	66W	27W >>> risparmi energia fino a 60%
Durata di vita	10,000 ore	30,000 ore >>>

PHILIPS



CoreLine ProSet



Specifiche tecniche

Modello

RSI20B

Potenza

13W

Flusso Luminoso

640 lm

Temperatura di Colore

3000 K

4000 K

Indice di Resa Cromatica

> 80

Durata di vita

50,000 ore

Driver

PSR driver regolabile

Vantaggi

Stesso flusso luminoso di una lampada alogena 50W ma con:

- Consumo energetico ridotto fino al 75%
- Durata di vita 16 volte superiore
- Ritorno dell'investimento in meno di 8 mesi
- Regolabile
- IP 44 disponibile per tutte le versioni

Applicazioni

- Negozi
- Spazi espositivi
- Hotel (camere, hall, corridoi)
- Reception
- Ascensori

		
	Alogena LV	CoreLine ProSet
Potenza	54W	13W
Durata di vita	3,000 ore	50,000 ore

risparmi energia fino a **75%**

PHILIPS

CoreLine LED

CoreLine Regletta



Specifiche tecniche

Modello

BN120C connessione push-in
BN121C connettore IEC

Flusso Luminoso and Potenza

LED19S L600: 1900 lm, 20W
LED38S L1200: 3800 lm, 40W

Temperatura di Colore

3000 K
4000 K

Indice di Resa Cromatica

≥ 80

Durata di vita

30,000 ore

Driver

PSU driver statico

Vantaggi

- Tecnologia LED Affidabile - minima manutenzione
- Sostituzione diretta di una regletta a tecnologia fluorescente.
- Ottima qualità della luce, flessibilità di installazione e dimensioni
- Diffusore opale

Applicazioni

- Illuminazione generale
- Linee di montaggio
- Illuminazione di nicchia

			
	TMS028 / TMS022	CoreLine Regletta	
Potenza	2x18W TL-D, 36W	LED19S, 20W	risparmi energia fino a 40%
	2x36W TL-D, 72W	LED38S, 40W	
Durata di vita	15,000 ore	30,000 ore	

PHILIPS

CoreLine LED



CoreLine

Fila continua



Specifiche tecniche

Modello

LLI20X: 3,4m

LLI21X: 1,7m

Potenza

Da 40 fino a 70W

Flusso Luminoso

Da 4000 a 7000 lm (per 1,5m)

Temperatura di Colore

4000 K

(3000K per flussi superiori)

Indice di Resa Cromatica

≥ 80

Durata di vita

50,000 ore

Driver

PSU driver statico - PSD driver

DALI

Vantaggi

- Ottimo rapporto qualità prezzo
- Eccellente apertura del fascio luminoso
- Ridotto consumo energetico e lunga durata di vita

Applicazioni

- Supermercati
- Grandi magazzini
- Aree di montaggio e stoccaggio



TTX260



CoreLine Fila continua

Potenza	2x58W TL-D, 110W	65W	risparmi energia fino a 40%
Durata di vita	15,000 ore	50,000 ore	

PHILIPS

CoreLine LED



CoreLine

Sospensione industriale



Specifiche tecniche

Modello

BY120P/BY121P

Potenza

BY120P: 110W

BY121P: 210W

Flusso Luminoso

BY120P: 10,000 lm

BY121P: 20,000 lm

Temperatura di Colore

4000 K

Indice di Resa Cromatica

≥75

Durata di vita

50,000 ore

Driver

PSU driver statico

Vantaggi

- Consente una sostituzione diretta da apparecchi tradizionali agli apparecchi di illuminazione a LED
- Risparmio energetico fino al 50% rispetto all'apparecchio HighBays HPI e manutenzione ridotta
- Eccellente qualità della luce grazie ad un'ottima resa cromatica

Applicazioni

- Grandi magazzini
- Industrie
- Hall

	 Cabana	 CoreLine Sospensione industriale
Potenza	250W HPI, 268W 400W HPI, 428W	BY120P, 110W BY121P, 210W
Durata di vita	10,000 ore	50,000 ore

risparmi energia fino a **50%**

PHILIPS



Panoramica dei prodotti

	Tipo	Sorgente luminosa	Temp. K	Driver	Codice d'ordine	Prezzo (IVA escl.)*
CoreLine Incasso	Modulo 600 x 600 mm					
	RCI20B	LED37S/840 PSU W60L60	4000 K	PSU	89755199	€ 259,00
	RCI20B	LED26S/840 PSU W60L60	4000 K	PSU	89756899	€ 239,00
	RCI20B	LED36S/830 PSU W60L60	3000 K	PSU	26810900	€ 309,00
	RCI20B	LED25S/830 PSU W60L60	3000 K	PSU	26811600	€ 289,00
	RCI20B	LED37S/830 PSD W60L60	3000 K	PSD	26826000	€ 384,00
	RCI20B	LED26S/830 PSD W60L60	3000 K	PSD	26827700	€ 364,00
	RCI20B	LED37S/840 PSD W60L60	4000 K	PSD	26818500	€ 334,00
	RCI20B	LED26S/840 PSD W60L60	4000 K	PSD	26819200	€ 314,00
	Modulo 600 x 600 mm per uso uffici con videotermini conformi a EN12464-I UGR<19					
	RCI20B	LED34S/830 PSD W60L60 VAR-PC	3000 K	PSD	26656300	€ 393,00
	RCI20B	LED34S/840 PSD W60L60 VAR-PC	4000 K	PSD	26648800	€ 393,00
	RCI20B	LED27S/830 PSD W60L60 VAR-PC	3000 K	PSD	26657000	€ 393,00
	RCI20B	LED27S/840 PSD W60L60 VAR-PC	4000 K	PSD	26649500	€ 393,00
	RCI20B	LED34S/840 PSD W60L60 VAR-PC EL3	4000 K	PSD	26664800	€ 593,00
	RCI20B	LED27S/840 PSD W60L60 VAR-PC EL3	4000 K	PSD	26665500	€ 593,00
	Modulo 1200 x 300 mm					
	RCI20B	LED37S/840 PSU W30L120	4000 K	PSU	89757599	€ 259,00
	RCI20B	LED26S/840 PSU W30L120	4000 K	PSU	89758299	€ 239,00
	RCI20B	LED36S/830 PSU W30L120	3000 K	PSU	26812300	€ 309,00
	RCI20B	LED25S/830 PSU W30L120	3000 K	PSU	26813000	€ 289,00
	RCI20B	LED37S/830 PSD W30L120	3000 K	PSD	26828400	€ 384,00
	RCI20B	LED26S/830 PSD W30L120	3000 K	PSD	26829100	€ 364,00
	RCI20B	LED37S/840 PSD W30L120	4000 K	PSD	26820800	€ 334,00
	RCI20B	LED26S/840 PSD W30L120	4000 K	PSD	26821500	€ 314,00
	Modulo 1200 x 300 mm per uso uffici con videotermini conformi a EN12464-I UGR<19					
	RCI20B	LED27S/830 PSD W30L120 VAR-PC	3000 K	PSD	26659400	€ 393,00
	RCI20B	LED27S/840 PSD W30L120 VAR-PC	4000 K	PSD	26651800	€ 393,00
	RCI20B	LED34S/830 PSD W30L120 VAR-PC	3000 K	PSD	26658700	€ 393,00
	RCI20B	LED34S/840 PSD W30L120 VAR-PC	4000 K	PSD	26650100	€ 393,00
	Modulo 600 x 600 mm versione Emergenza					
	RCI20B	LED37S/840 PSU W60L60 EL3	4000 K	PSU	26834500	€ 489,00
	RCI20B	LED26S/840 PSU W60L60 EL3	4000 K	PSU	26835200	€ 469,00
	RCI20B	LED37S/840 PSD W60L60 EL3	4000 K	PSU	26836900	€ 564,00
	RCI20B	LED26S/840 PSD W60L60 EL3	4000 K	PSD	26837600	€ 544,00

	Tipo	Sorgente luminosa	Temp. K	Driver	Codice d'ordine	Prezzo (IVA escl.)*
CoreLine Plafone	Modulo 600 x 600					
	SMI20V	SMI20V LED37S/840 PSU W60L60	4000 K	PSU	89759999	€ 279,00
	SMI20V	SMI20V LED26S/840 PSU W60L60	4000 K	PSU	89760599	€ 259,00
	SMI20V	SMI20V LED36S/830 PSU W60L60	3000 K	PSU	26814700	€ 339,00
	SMI20V	SMI20V LED25S/830 PSU W60L60	3000 K	PSU	26815400	€ 319,00
	SMI20V	SMI20V LED37S/830 PSD W60L60	3000 K	PSD	26830700	€ 439,00
	SMI20V	SMI20V LED26S/830 PSD W60L60	3000 K	PSD	26831400	€ 419,00
	SMI20V	SMI20V LED37S/840 PSD W60L60	4000 K	PSD	26822200	€ 379,00
	SMI20V	SMI20V LED26S/840 PSD W60L60	4000 K	PSD	26823900	€ 359,00
	Modulo 600 x 600 mm per uso uffici con videotermini conformi a ENI2464-I UGR<19					
	SMI20V	SMI20V LED34S/830 PSD W60L60 VAR-PC	3000 K	PSD	26660000	€ 424,00
	SMI20V	SMI20V LED34S/840 PSD W60L60 VAR-PC	4000 K	PSD	26652500	€ 424,00
	SMI20V	SMI20V LED27S/830 PSD W60L60 VAR-PC	3000 K	PSD	26661700	€ 424,00
	SMI20V	SMI20V LED27S/840 PSD W60L60 VAR-PC	4000 K	PSD	26653200	€ 424,00
	Modulo 1200 x 1200 mm					
	SMI20V	SMI20V LED37S/840 PSU W20L120	4000 K	PSU	89761299	€ 279,00
	SMI20V	SMI20V LED26S/840 PSU W20L120	4000 K	PSU	89762999	€ 259,00
	SMI20V	SMI20V LED36S/830 PSU W20L120	3000 K	PSU	26816100	€ 339,00
	SMI20V	SMI20V LED25S/830 PSU W20L120	3000 K	PSU	26817800	€ 319,00
	SMI20V	SMI20V LED37S/830 PSD W20L120	3000 K	PSD	26832100	€ 439,00
	SMI20V	SMI20V LED26S/830 PSD W20L120	3000 K	PSD	26833800	€ 419,00
	SMI20V	SMI20V LED37S/840 PSD W20L120	4000 K	PSD	26824600	€ 379,00
	SMI20V	SMI20V LED26S/840 PSD W20L120	4000 K	PSD	26825300	€ 359,00
	Modulo 1200 x 200 mm per uso uffici con videotermini conformi a ENI2464-I UGR<19					
	SMI20V	SMI20V LED34S/830 PSD W20L120 VAR-PC	3000 K	PSD	26662400	€ 424,00
	SMI20V	SMI20V LED34S/840 PSD W20L120 VAR-PC	4000 K	PSD	26654900	€ 424,00
	SMI20V	SMI20V LED27S/830 PSD W20L120 VAR-PC	3000 K	PSD	26663100	€ 424,00
	SMI20V	SMI20V LED27S/840 PSD W20L120 VAR-PC	4000 K	PSD	26655600	€ 424,00
	SMI20Z SME-3	Kit sospensione per versione PSU			89763699	€ 37,00
	SMI20Z SME-5	Kit sospensione per versione PSD			26594800	€ 57,00

	Tipo	Sorgente luminosa	Temp. K	Driver	Codice d'ordine	Prezzo (IVA escl.)*
CoreLine Downlight versione Mini e Compact	DNI20B	DLMi1100/830 WH DLMi1100	3000 K	Integrato	10778100	€ 123,00
	DNI20B	DLMi1100/840 WH DLMi1100	4000 K	Integrato	10779800	€ 123,00
	DNI20B	DLMi2000/830 WH DLMi2000	3000 K	Integrato	10780400	€ 145,00
	DNI20B	DLMi2000/840 WH DLMi2000	4000 K	Integrato	10781100	€ 145,00

	Tipo	Sorgente luminosa	Temp. K	Driver	Codice d'ordine	Prezzo (IVA escl.)*
CoreLine ProSet	Incasso fisso LED a controsoffitto. Di fianco al codice RSI20B va inserita l'ottica					
	RSI20B ottica 25°	LED6 - WH	3000 K	PSR	89611099	€ 65,00
	RSI20B ottica 40°	LED6 - WH	3000 K	PSR	89613499	€ 65,00
	RSI20B ottica 25°	LED6 - WH	4000 K	PSR	89615899	€ 65,00
	RSI20B ottica 40°	LED6 - WH	4000 K	PSR	89617299	€ 65,00
	Incasso orientabile LED a controsoffitto					
	RSI21B ottica 25°	LED6 - WH	3000 K	PSR	89612799	€ 71,00
	RSI21B ottica 40°	LED6 - WH	3000 K	PSR	89614199	€ 71,00
	RSI21B ottica 25°	LED6 - WH	4000 K	PSR	89616599	€ 71,00
	RSI21B ottica 40°	LED6 - WH	4000 K	PSR	89618999	€ 71,00

I prezzi indicati si riferiscono al Listino Prezzi Apparecchi nr. 18 del 1 Aprile 2013 e potrebbero essere soggetti a variazione senza preavviso

Panoramica dei prodotti



Modello	Descrizione	Temp. K	Driver	Codice d'ordine	Prezzo (IVA escl.)*
CoreLine Stagna	WT120C LED18S/840 PSU L600	4000 K	PSU	84045900	€ 126,00
	WT120C LED22S/840 PSU LI200	4000 K	PSU	84046600	€ 142,00
	WT120C LED40S/840 PSU LI200	4000 K	PSU	84048000	€ 203,00
	WT120C LED34S/840 PSU LI500	4000 K	PSU	84047300	€ 267,00
	WT120C LED60S/840 PSU LI500	4000 K	PSU	84049700	€ 291,00



Modello	Descrizione	Temp. K	Driver	Codice d'ordine	Prezzo (IVA escl.)*
CoreLine Regletta	BNI20C LED19S/840 PSU L600	4000 K	PSU	89955599	€ 115,00
	BNI21C LED19S/840 PSU L600	4000 K	PSU	89956299	€ 125,00
	BNI20C LED38S/840 PSU LI200	4000 K	PSU	89957999	€ 167,00
	BNI21C LED38S/840 PSU LI200	4000 K	PSU	89958699	€ 179,00
	BNI20C LED19S/830 PSU L600	3000 K	PSU	89959399	€ 115,00
	BNI21C LED19S/830 PSU L600	3000 K	PSU	89960999	€ 125,00
	BNI20C LED38S/830 PSU LI200	3000 K	PSU	89961699	€ 167,00
	BNI21C LED38S/830 PSU LI200	3000 K	PSU	89962399	€ 179,00



Modello	Descrizione	Temp. K	Driver	Codice d'ordine	Prezzo (IVA escl.)*
CoreLine Fila continua	LLI21X LED45S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	PSD	88140700	€ 332,00
	LLI20X LED90S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	PSD	88141400	€ 558,00
	LLI21X LED80S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	PSD	88142100	€ 376,00
	LLI20X LED160S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	PSD	88143800	€ 646,00
	LLI20X LED90S/840 PSU NB 5 WH	4000 K	PSU	88166700	€ 470,00
	LLI21X LED80S/840 PSU NB 5 WH	4000 K	PSU	88167400	€ 334,00
	LLI20X LED160S/840 PSU NB 5 WH	4000 K	PSU	88168100	€ 561,00
	LLI21X LED76S/830 PSU NB 5 WH	3000 K	PSU	88169800	€ 334,00
	LLI20X LED152S/830 PSU NB 5 WH	3000 K	PSU	88170400	€ 561,00
	LLI21X LED45S/840 PSU MB 5 WH	4000 K	PSU	88171100	€ 288,00
	LLI20X LED90S/840 PSU MB 5 WH	4000 K	PSU	88172800	€ 470,00
	LLI21X LED80S/840 PSU MB 5 WH	4000 K	PSU	88173500	€ 334,00
	LLI20X LED160S/840 PSU MB 5 WH	4000 K	PSU	88174200	€ 561,00
	LLI21X LED76S/830 PSU MB 5 WH	3000 K	PSU	88175900	€ 334,00
	LLI20X LED152S/830 PSU MB 5 WH	3000 K	PSU	88176600	€ 561,00
	LLI21X LED45S/840 PSU WB 5 WH	4000 K	PSU	88177300	€ 288,00
	LLI20X LED90S/840 PSU WB 5 WH	4000 K	PSU	88178000	€ 470,00
	LLI21X LED80S/840 PSU WB 5 WH	4000 K	PSU	88179700	€ 334,00
	LLI20X LED160S/840 PSU WB 5 WH	4000 K	PSU	88180300	€ 561,00
	LLI21X LED76S/830 PSU WB 5 WH	3000 K	PSU	88181000	€ 334,00
	LLI20X LED152S/830 PSU WB 5 WH	3000 K	PSU	88182700	€ 561,00
	LLI21X LED45S/840 PSU DA20 5 WH	4000 K	PSU	88183400	€ 288,00
	LLI20X LED90S/840 PSU DA20 5 WH	4000 K	PSU	88184100	€ 470,00
	LLI21X LED80S/840 PSU DA20 5 WH	4000 K	PSU	88185800	€ 334,00
	LLI20X LED160S/840 PSU DA20 5 WH	4000 K	PSU	88186500	€ 561,00
	LLI21X LED76S/830 PSU DA20 5 WH	3000 K	PSU	88187200	€ 334,00
	LLI20X LED152S/830 PSU DA20 5 WH	3000 K	PSU	88188900	€ 561,00
	LLI21X LED45S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	PSD	88189600	€ 332,00
	LLI20X LED90S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	PSD	88190200	€ 558,00
	LLI21X LED80S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	PSD	88191900	€ 376,00
	LLI20X LED160S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	PSD	88192600	€ 646,00
	LLI21X LED76S/830 PSD NB 7 WH	3000 K	PSD	88193300	€ 334,00
	LLI20X LED152S/830 PSD NB 7 WH	3000 K	PSD	88194000	€ 561,00
	LLI21X LED45S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	PSD	88195700	€ 332,00
	LLI20X LED90S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	PSD	88196400	€ 558,00
	LLI21X LED80S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	PSD	88197100	€ 376,00
	LLI20X LED160S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	PSD	88198800	€ 646,00
	LLI21X LED76S/830 PSD MB 7 WH	3000 K	PSD	88199500	€ 334,00
	LLI20X LED152S/830 PSD MB 7 WH	3000 K	PSD	88200800	€ 561,00



Modello	Descrizione	Temp. K	Driver	Codice d'ordine	Prezzo (IVA escl.)*
CoreLine Fila continua	LLI2IX LED76S/830 PSD WB 7 WH	3000 K	PSD	88201500	€ 334,00
	LLI20X LED152S/830 PSD WB 7 WH	3000 K	PSD	88202200	€ 561,00
	LLI2IX LED45S/840 PSD DA20 7 WH	4000 K	PSD	88203900	€ 332,00
	LLI20X LED90S/840 PSD DA20 7 WH	4000 K	PSD	88204600	€ 558,00
	LLI2IX LED80S/840 PSD DA20 7 WH	4000 K	PSD	88205300	€ 376,00
	LLI20X LED160S/840 PSD DA20 7 WH	4000 K	PSD	88206000	€ 646,00
	LLI2IX LED76S/830 PSD DA20 7 WH	3000 K	PSD	88207700	€ 334,00
	LLI20X LED152S/830 PSD DA20 7 WH	3000 K	PSD	88208400	€ 561,00
	LLI2IX LED45S/840 PSU WB 7 EL3 WH	4000 K	PSU	88209100	€ 705,00
	LLI2IX LED80S/840 PSU WB 7 EL3 WH	4000 K	PSU	88210700	€ 750,00
	LLI2IX LED76S/830 PSU WB 7 EL3 WH	3000 K	PSU	88211400	€ 750,00
	LLI2IX LED45S/840 PSU NB 5 WH	4000 K	PSU	88435400	€ 288,00
	LLI2IX LED45S/840 PSU DA20 7 EL3 WH	4000 K	PSU	88436100	€ 705,00
	LLI2IX LED80S/840 PSU DA20 7 EL3 WH	4000 K	PSU	88437800	€ 750,00
	LLI2IX LED76S/830 PSU DA20 7 EL3 WH	3000 K	PSU	88438500	€ 750,00

Modello	Descrizione	Codice d'ordine	Prezzo (IVA escl.)*
CoreLine Fila continua	LLI20Z MB-SW WH (2PCS)	Staffa di montaggio per cavo di sospensione	88155199 € 26,00
	LLI20Z MB-SW 2xEP CU7 WH	Starter kit	88146900 € 43,00
	LLI20Z SMB WH (5PCS)	Staffa di montaggio per fissaggio diretto a soffitto	88156899 € 21,00
	LLI20Z SW2-1250	Cavi di varie lunghezze 1250 mm	88157599 € 11,00
	LLI20Z SW2-3000	Cavi di varie lunghezze 3000 mm	88158299 € 15,00
	LLI20Z SW2-5000	Cavi di varie lunghezze 5000 mm	88159999 € 19,00
	LLI20Z EC7-M-F (5PCS)	Extra connettori (5 sets maschi + femmine)	88160599 € 45,00
	LLI20Z CB WH (5PCS)	Staffe con gancio	88161299 € 17,00
	LLI20Z EP WH (6PCS)	6 sets di tappi di testa e di coda	88162999 € 14,00
	LLI20Z PB WH (5PCS)	Staffe per il montaggio a plafone profili a T	88163699 € 19,00
	LLI2IX 7 WH BC	Unita da 1,7 m con una copertura cieca	88144500 € 143,00

Modello	Descrizione	Temp. K	Driver	Codice d'ordine	Prezzo (IVA escl.)*
CoreLine Sospensione industriale	BYI20P LED103/740 PSU WB	4000 K	PSU	89948700	€ 901,00
	BYI21P LED207/740 PSU WB	4000 K	PSU	89949400	€ 1.409,00
	BYI20Z MB (Staffa per montaggio a parete)	-	-	89951799	€ 30,00
	BYI21Z MB (Staffa per montaggio a parete)	-	-	89950099	€ 34,00

Sistemi di controllo

Modello	Descrizione	Codice d'ordine	Prezzo (IVA escl.)*
OccuSwitch DALI - Per apparecchi CoreLine DALI (driver PSD)	OccuSwitch DALI Basic	Multisensore per piccoli uffici	LRM2070/10 € 220,00
	OccuSwitch DALI Advanced	Multisensore per uffici open space: funzionamento in parallelo	LRM2080/10 € 250,00
OccuSwitch - Per apparecchi CoreLine statici (driver PSU)	OccuSwitch Basic	Multisensore per piccoli uffici	LRM1070 € 121,00
	OccuSwitch Advanced	Multisensore per uffici open space: funzionamento in parallelo	LRM1080 € 153,00
OccuSwitch Trade - Per apparecchi CoreLine statici (driver PSU)	OccuSwitch LRM1000/00	Multisensore a plafone	LRM1000/00 € 60,00
	OccuSwitch LRM1000/00	Multisensore per controsoffitto a basso profilo	LRM1010/00 € 66,00
	OccuSwitch LRM1040/00	Multisensori per applicazioni da esterno (IP55)	LRM1040/00 € 45,00

I prezzi indicati si riferiscono al Listino Prezzi Apparecchi nr. 18 del 1 Aprile 2013 e potrebbero essere soggetti a variazione senza preavviso

Per ulteriori informazioni sulla gamma CoreLine, visitate il sito:
www.philips.it/illuminazione



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione integrale o parziale senza il preventivo consenso scritto del proprietario del copyright. Le informazioni riportate nel presente documento non fanno parte di nessuna offerta o contratto, si ritengono accurate e affidabili e possono essere modificate senza preavviso. L'editore declina ogni responsabilità per qualsivoglia conseguenza derivante dal loro uso.

La pubblicazione del presente documento non trasferisce né implica alcuna licenza di sfruttamento di brevetti o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale.

06/2013